



TRAPANO A COLONNA TR16RB

1421068





- Motore elettrico da 450W. 12 velocità, 300-2.520 giri/min.
- Piano di lavoro in ghisa con dimensioni 200x200 mm, inclinabile 0-45°. Diametro colonna 58mm.
- Mandrino da 16mm (attacco B16). Corsa mandrino 60mm.
- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 330mm, mandrino-base 470mm, interasse mandrino-colonna 155mm.
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere.

DATI TECNICI

mandrino	16 mm	piano inclinabile	0+/-45 °	attacco mandrino	B16
corsa mandrino	60 mm	materiale piano	GHISA	giri/min a vuoto	300-2.520
Ø colonna	58 mm	nr. velocità	12	alimentazione	ELETTRICO
dim. l x p x h	280x480x840 mm	peso netto	28,600 kg		
piano di lavoro	200x200 mm	potenza	450 W		

ACCESSORI OPTIONAL

1451583	MORSA PER TRAPANO 100MM
1461736	MANDRINO AUTOSERRANTE 16MM

DESCRIZIONE

Trapano a colonna TR16RB con motore elettrico da 450W. 12 velocità, 300-2.520 giri/min. Piano di lavoro in ghisa con dimensioni 200x200 mm, inclinabile 0-45°. Mandrino da 16mm (attacco B16). Corsa mandrino 60mm. Distanza massima mandrino-piano di lavoro 330mm, mandrino-base 470mm, interasse mandrino-colonna 155mm. Albero mandrino su cuscinetti a sfere. Diametro colonna 58mm.

DOWNLOAD

[IMMAGINE CATALOGO](#)[MANUALE ISTRUZIONI](#)[ELENCO RICAMBI](#)[FOGLIO SPECIFICHE](#)