

**PRO**

DATI TECNICI

ALTEZZA CARATTERI	25	campo + alto f.d.s.	750V	precisione massima	+0,8%/+2DGT
avviso sonoro	SI	campo + alto f.d.s.	1000V	precisione massima	+1,5%/+1,5DGT
lettura digitale	SI	campo + basso f.d.s.	20mA	precisione massima	+1,2%/+3DGT
memoria dati	NO	campo + basso f.d.s.	2nF	precisione massima	+0,1%/+2DGT
misura capacità	SI	campo + basso f.d.s.	20mA	precisione massima	+2,5%/+5DGT
misura frequenza	SI	campo + basso f.d.s.	200ohm	risoluzione	20mA
misura resistenza	SI	campo + basso f.d.s.	-40°C -> 0°C	risoluzione	10µA
portata frequenza	20 kHz	campo + basso f.d.s.	2V	risoluzione	20mA
prot.sovraccarichi	SI	campo + basso f.d.s.	200mV	risoluzione	10µA
scala automatica	NO	nr campi di miuraz.	3	risoluzione	0,1ohm
sonda termica	SI	nr campi di miuraz.	5	risoluzione	100Kohm
test diodi	SI	nr campi di miuraz.	3	risoluzione	+5%/+4°C
test transistor	SI	nr campi di miuraz.	7	risoluzione	+1,5%/+15°C
tipo termocopia	K	nr campi di miuraz.	4	risoluzione	1V
campo + alto f.d.s.	20A	nr campi di miuraz.	5	risoluzione	1mV
campo + alto f.d.s.	20µF	nr campi di miuraz.	1	risoluzione	1V
campo + alto f.d.s.	20A	precisione massima	+1%/+3DGT	risoluzione	100µF
campo + alto f.d.s.	200Mohm	precisione massima	+2,5%/+10DGT		
campo + alto f.d.s.	400°C ->1000°C	precisione massima	+0,8%/+2DGT		

DESCRIZIONE

Batterie incluse.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



FOGLIO SPECIFICHE